


XLstep S

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Länge als Arbeitsbühne: 250 mm
 Material: Aluminium
 Plattformbreite: 300 mm
 Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41223	2.75 m	6 kg	0,74 m × 0,49 m	42mm / 42mm	1.56 m	0.74 m	3	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	1.42 m	0.49 m
41224	3 m	6.9 kg	0,91 m × 0,52 m	42mm / 42mm	1.83 m	0.99 m	4	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	1.67 m	0.52 m
41225	3.25 m	7.7 kg	1,08 m × 0,55 m	42mm / 42mm	2.1 m	1.24 m	5	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm	1.92 m	0.55 m
41226	3.5 m	9.1 kg	1,25 m × 0,57 m	48mm / 42mm	2.37 m	1.49 m	6	ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	2.17 m	0.57 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe Steig-/ Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41227	3.75 m	10.2 kg	1,42 m × 0,61 m	48mm / 42mm	2.64 m	1.74 m	7	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	2.42 m	0.61 m
41228	4 m	11.7 kg	1,59 m × 0,63 m	48mm / 42mm	2.91 m	1.99 m	8	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm	2.67 m	0.63 m
41230	4.5 m	14.1 kg	1,93 m × 0,69 m	48mm / 42mm	3.45 m	2.49 m	10	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm	3.17 m	0.69 m