Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer	
STEUERUNGEN & AKTOREN FÜR ROLLLÄDEN, MARKISEN UND RAFFSTORE				
Troll Basis DuoFern Jegliche Rohrmotore können in das DuoFern Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden; Bedienung durch DuoFern Sender; manuelle Bedienung über Tasten (Automatik deaktivierbar); umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z.B. HomePilot®: Astro-/Tages-/Wochen-programm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/ Sonnenposition	5615-UW	Ultraweiß	3650 01 72	
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP30 Stand-by-Verbrauch: < 0,4 W Sendefrequenz: 434,5 MHz Sendeleistung: max. 10 mW Externe Eingänge: 2 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm² Schaltleistung: max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last Reichweite: Freifeld ca.100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) DuoFern Geräte: max. 20 Betrieb bei: 0 bis 40 °C Maße: 50 x 50 x 12mm (LxBxH) Einbautiefe: 32 mm	5615-AL	Aluminium	3650 01 82	

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.