

Produktdatenblatt

TS 5000 ECline

Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare von Schließkraft EN3-5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür
Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar und kein höherer Montageaufwand gegenüber Standardsystemen

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 ECl ine
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname
Mechanische Feststelleinheit
Abdeckkappe Türschließer

Besteht aus

Produktname
ECl ine-Gleitschiene TS 5000
Gleitschiene TS 3/5000
GEZE TS 5000 ECl ine Schließer
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000