

Produktdatenblatt

TS 5000 ISM mit Freilauffunktion

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung und Freilauffunktion am Gangflügel



Produktmerkmale

System aus TS 5000 E Hy 3-6 und TS 5000 und ISM Gleitschiene
Standflügel mit TS 5000 mit Schließkraft EN2-6 oder TS 5000 Ecline mit Schließkraft EN3-5
Gangflügel mit TS 5000 E Hy (24 V) und einstellbarer Schließkraft EN3-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Komfortrastfunktion am Gangflügel zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm
Türblattmontage Bandseite

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 ISM mit Freilauffunktion
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE CB flex
GEZE Handauslösetaster AS 500
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
Flexible Öffnungsbegrenzung
Rauchschalterzentrale RSZ 6

Produktname

GEZE Rauchmelder GC 152

GEZE Temperaturmelder GC 153

Besteht aus

Produktname

ISM-Gleitschiene TS 5000

GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer

GEZE TS 5000 Schließer