

# Produktdatenblatt

## TS 5000 R-ISM

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und Rauchschalter



### Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
Türblattmontage Bandseite

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 R-ISM
Eignung Brandschutztüren	Ja

### Zubehör

#### Produktname

GEZE CB flex
Abdeckkappe Türschließer
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
GEZE Handauslösetaster AS 500

**Produktname**

GEZE Funkmodul GC 171  
GEZE Funkeingabemodul GC 175  
GEZE Funkrauchmelder GC 172  
GEZE Funktemperaturmelder GC 173  
GEZE Wireless KIT GC 170

**Besteht aus**

**Produktname**

R-ISM-Gleitschiene TS 5000  
R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge  
GEZE TS 5000 Schließer