

Produktdatenblatt

TS 5000 L-ISM VPK

Gleitschienentürschliebersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen
mit Antipanikfunktion und Schließfolgeregelung



Produktmerkmale

Komplettverpackung mit zwei Türschließern TS 5000 L und TS 5000 L-IS mit ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Vollpanikfunktion an beiden Türflügeln bis x-Maß 110 mm
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren mit Panikfunktion
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
Türblattmontage Bandgegenseite

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 L-ISM VPK
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE CB flex

Mechanische Feststelleinheit

Besteht aus

Produktname

TS 5000 L-ISM VPK

GEZE TS 5000 L-IS