





Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Verpackungseinheit 50 St.



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8645i, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
zum Anschrauben TH 52		-	9 073 605	9 073 606	9 073 607	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 608	9 073 609	9 073 610	1/50 St.
Schnellmontage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 611	9 073 612	9 073 613	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 073 614	9 073 615	9 073 616	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 073 617	9 073 618	9 073 619	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 620	9 073 621	9 073 622	1/50 St.
Schnellmontage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 623	9 073 624	9 073 625	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 073 626	9 073 627	9 073 628	1/50 St.




Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Öffnungswinkel 110°, Verpackungseinheit 200 St.



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 24 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharnertopf Stahl vernickelt

Sensys 8645i, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungs- bohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
						
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	
zum Anschrauben TH 52		-	9 071 205	9 071 206	9 071 207	200 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 071 208	9 071 209	9 071 210	200 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 071 220	9 071 221	9 071 222	200 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 071 223	9 071 224	9 071 225	200 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 071 226	9 071 227	9 071 228	200 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 071 238	9 071 239	9 071 240	200 St.