





Schnellmontage-Topfscharnier mit integrierter Dämpfung

- ▶ Sensys 8657i, Null-Einsprungscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 165°



- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
- ▶ Null-Einsprungscharnier
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8657i, Öffnungswinkel 165°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	VE
					
zum Anschrauben TH 52		-	9 099 540	9 099 550	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 541	9 099 551	1/50 St.
Schnellmontage Flash TH 54		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 542	9 099 552	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 543	9 099 553	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 099 560	9 099 570	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 561	9 099 571	1/50 St.
Schnellmontage Flash TB 54		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 562	9 099 572	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 563	9 099 573	1/50 St.





Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8657, Null-Einsprungscharnier
- ▶ Öffnungswinkel 165°



- ▶ Automatikcharnier mit Aufklipptechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 – 32 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Öffnungswinkel durch optionales Zubehör reduzierbar
- ▶ Null-Einsprungscharnier
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Sensys 8657, Öffnungswinkel 165°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	VE
					
zum Anschrauben TH 52		-	9 099 600	9 099 610	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 601	9 099 611	1/50 St.
Schnellmontage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 603	9 099 613	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 099 620	9 099 630	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 621	9 099 631	1/50 St.
Schnellmontage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 623	9 099 633	1/50 St.