

**CV 555**

**>Allgemeine Informationen**

Farbe	farblos
Glanzgrad 60 ° (Gloss)	-
Lieferform	flüssig
Produktart	Beize
Bestellnummer	CV 555
Funktion	Verdünner - Lösemittel- Beizen-Verdünner

**>Einsatzgebiete**

Trägermaterial	nicht relevant
----------------	----------------

**>Applikation**

Gesamtauftragsmenge	80 g/m <sup>2</sup>
Applikation	Airless, Airlessniederdruck, Airmix, Druckluftspritzen, Gazeballen/ Lappen, Glattwalze, Moosgummiwalze mit vertreiben, Moosgummiwalze ohne vertreiben
Anzahl Schichten (max)	1
Menge pro Schicht (min)	10 g/m <sup>2</sup>
Menge pro Schicht (max)	80 g/m <sup>2</sup>

**>physikalische/chemische Daten**

Auslaufzeit (+/- 15 %)	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Dichte	0,95 kg/l
Flammpunkt	75 °C
NfA	0 %
VOC EU %	100 %
VOC FR	C

**>Sonstiges**

Lagerfähigkeit Wochen	52
-----------------------	----

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter [www.hesse-lignal.de](http://www.hesse-lignal.de) oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.