

PU REMOVER

Stand: 04.10.2022 – Vorherige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit. – Die aktuellste Version finden Sie unter www.soudal.com

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

Basis	Wasserlösliche Lösemittel, Verdicker
Konsistenz	pastös

Produktbeschreibung:

PU REMOVER ist ein schnell wirkender Spezialentferner für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen.

Produkteigenschaften:

- Hoch wirksam
- Geruchsarm
- Frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen und CKW's
- Biologisch leicht abbaubar
- Sparsam und bequem anzuwenden

Lieferform:

Farbe: hellbeige

Verpackung: 100 ml Dose mit Spachtel und Pinsel (6 pro Karton)

Haltbarkeit:

36 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühl ($+5^{\circ}\text{C}$ und $+25^{\circ}\text{C}$) und trockener Lagerung.

Untergründe:

Alle nichtporösen Untergründe. Nicht anwenden auf Kupfer, Zink und Messing. Bei glänzenden Oberflächen kann es zu einer Mattierung kommen. Für poröse Untergründe, Kunststoffe und Lack- oder Farbschichten ist PU REMOVER nicht geeignet, da hier eine Fleckenbildung auftritt. Es ist

ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Verträglichkeitstest zu machen. PU REMOVER nicht unnötig lange auf dem Untergrund verweilen lassen.

Verarbeitung:

Vorhandenen Polyurethanschaum soweit es geht mechanisch entfernen. PU REMOVER mit dem mitgelieferten Pinsel satt auf die Schaumreste auftragen. Das Gebinde sofort wieder gut verschließen, da das Produkt Wasser und andere Stoffe aus der Luft aufnehmen kann, welche die Wirksamkeit reduzieren. Mind. 30 Minuten und max. 1 Stunde einwirken lassen und dann den aufgeweichten Schaum mit dem ebenfalls mitgelieferten Spachtel, ohne Zusatz von Wasser, entfernen. Mit einem trockenen Lappen nachwischen. Bei hartnäckigen Flecken den Vorgang wiederholen. Danach mit einem trockenen Tuch nachreiben. Zum Schluß können die letzten Produktreste mit einem feuchten Schwamm aus Spalten, Falzen, etc. restlos entfernt werden. Prüfen Sie vor der Verwendung des PU REMOVER, ob Oberflächen betroffen sind. Insbesondere Kunststoffe und Lack- oder Farbschichten können hierfür empfindlich sein.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.