

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

FENOSOL® BIO-C2

Art.-Nr.: 800001, 800010, 800030



1

Beschreibung

FENOSOL® BIO-C2 Multiflächenreiniger ist ein natürlicher, kraftvoller Oberflächenreiniger für glatte und unebene Flächen.

Er reinigt schnell und gründlich eloxierte, lackierte und pulverbeschichtete Aluminium-Oberflächen, sowie PVC-Hart weiß Oberflächen und lackierte Holzoberflächen. Dabei schützt er die werkstoffspezifischen Oberflächen und wirkt stark entfettend. FENOSOL® BIO-C2 eignet sich insbesondere zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, sowie Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzarbeiten entstanden sind.







Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Anwendungsgebiete

FENOSOL® BIO-C2 Multiflächenreiniger kommt insbesondere zur Anwendung in der Produktion und Montage von Fenstern, Türen, Rollläden und Brüstungen aus Aluminium, PVC-Hart und lackiertem Holz. Ebenso gerne gesehen ist das Reinigungsmittel in vielen metallverarbeitenden Industriebereichen zur generellen Endreinigung von Verschmutzungen, die durch die Verarbeitung entstehen, sowie zur Entfettung.

Anwendung

2

Vor der Reinigung die zu reinigende Oberfläche auf Verträglichkeit testen. Für die Reinigung eignet sich besonders gut FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier. Die zu reinigende Oberfläche muss trocken sein.

Das Reinigungspapier mit FENOSOL® BIO-C2 benetzen. Anschließend die vorliegende Oberfläche in einer Richtung in einem Zug reinigen.

FENOSOL® BIO-C2 kann auch im Produktionsbereich eingesetzt werden.

Technische Daten

Aliphatischer, einwertiger Alkohol
Farblos, klar
0,79 g/cm ³
12 °C
425 °C
5 °C









Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 800001: 1000 ml Metallschraubdosen, 1 VE = 10 Dosen im Karton

Art.-Nr. 800010: 10 I Kanne, 1 VE = 1 Kanne Art.-Nr. 800030: 30 I Kanne, 1 VE = 1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

Lagerung

Dicht verschlossen lagern, vor Wärme schützen. Mindestens haltbar: 24 Monate ab Produktionsdatum. Lagertemperatur: Raumtemperatur, vorzugsweise 20 °C +- 5 °C.

3

Zubehör

Art.-Nr. 200910: FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier, 1 VE = 2 Rollen a 1500 Blatt

Art.-Nr. 200941: FENOSOL® Sparanfeuchter

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.





