

Allround-Primer für alle Format-Produkte

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- extrem eigenklebrig
- sehr flexibel
- im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- lösemittelfrei
- alkalibeständig
- NICHT Grundwasserbelastend
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Einsatzgebiete:

Der Format Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der Format Allround-Primer ist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit Format Bauabdichtungen, Format KSK und Format Dichtmassen, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen, sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallische Oberflächen.

In Verbindung mit Format Bauabdichtungen, Format KSK und Format Dichtmassen als Grundierung/Voranstrich für Abdichtungen von: Kelleraußenwänden und Fundamenten; Untergründen, wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein/-block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonsteine, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Technische Daten:

Lagerung: Im Originalgebinde ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Aufbewahrung nur in gut durchlüfteten Räumen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Dichte:	ca. 1,0 kg/l
Temperatur* bei Verarbeitung und Durchtrocknung:	-5 °C bis +30 °C
Überarbeitbar** nach:	ca. 45 Minuten
Verbrauch***:	0,10 l/m ² bis 0,15 l/m ²

- * Temperatur: Bauteil-, Einbau- und Umgebungstemperatur.
- ** Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund, können diese Werte deutlich abweichen. Die ermittelten Zeiten beziehen sich auf das Normklima von +23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.
- *** Die angegebenen Bedarfswerte sind Mindestwerte. Diese können sich aufgrund von handwerklichen Ausführungen bei der Verarbeitung erhöhen.



Lieferform:	
Gebinde à:	1 Ltr.
	5 Ltr.

Reinigungsmittel:

Im abgeordneten Zustand: Benzine oder gebräuchliche Lösemittel Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Verarbeitung:

Der Format Allround-Primer kann auf den gewünschten Untergrund gepinselt oder gesprüht werden. Die zu dichtende Fläche muss vollständig mit Format Allround-Primer bedeckt sein. Nach Ablüften des Format Allround-Primers kann die Oberfläche des zu behandelnden Untergrundes weiter bearbeitet werden.

Wichtiger Hinweis:

Das Sicherheitsdatenblatt ist unbedingt zu beachten. Es enthält sicherheitsrelevante Informationen, insbesondere zur Lagerung, Transport und Umgang mit Format Allround-Primer.