

Profi Glättmittel

Eigenschaften:

- dünnflüssig, einfach zu verwenden
- glättet Format Fugendichtstoffe
- verbessert die Optik der Fuge
- fördert das schnelle Aushärten des Format MULTIKON Dichtstoffes
- frei von Lösemitteln / greift den Dichtstoff nicht an
- biologisch abbaubar



Einsatzgebiete:

Das Format Profi Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, vielseitig universal einsetzbares Mittel zum Glätten von Format-Dichtstoffen.

Lieferform	
Verpackung:	1 Liter Flasche / 5 Liter Kanister / 10 Liter Kanister
Farbe:	transparent
Dosierhahn und Sprühflasche als Zubehör erhältlich.	

Technische Daten:

Basis: Mischung anionischer und nichtionischer Tenside
 Konsistenz: dünnflüssig
 Zusammensetzung: Alkylbenzolsulfonat-Natriumsalz
 Natriumlaurylethersulfat
 Fettalkohol ethoxiliert
 Fettsäurediethanolamin

Verarbeitung:

Das Format Profi Glättmittel wird vor der Hautbildung des Dichtstoffes auf diesen aufgesprüht und mit Finger bzw. einem Glättspachtel geglättet. Überstehender Dichtstoff wird abgezogen und sofort entfernt.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.

Untergründe: Das Format Profi Glättmittel ist nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine.

Lagerung: Das Format Profi Glättmittel kühl, trocken und frostfrei lagern.

Verträglichkeit: Es ist ratsam, auf jedem Dichtstoff zuerst einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Sicherheit: Weitere Informationen zu Produktsicherheit und Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

