

### Fensterdichtband KONVARI mit variablem SD-Wert, für innen und außen

#### Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsvariabel
- einseitig selbstklebend
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar
- geprüft von der MPA-Hannover und der MFPA Leipzig

#### Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband KONVARI wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt.

• Für innen und außen



Variante A:

Blendrahmenkleber

Lieferform:				
Rollen (lfm):	à 25			
VPE:	Breite	Menge	Breite	Menge
	50 mm	100 lfm	100 mm	100 lfm
	70 mm	100 lfm	150 mm	100 lfm
Farbe:	weiß			

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



### Fensterdichtband KONVARI mit Power Haft-Klebestreifen und variablem SD-Wert, für innen und außen

#### Eigenschaften:

- wasserundurchlässig
- dampfdiffusionsvariabel
- beidseitig selbstklebend
- im Regelfall keine zusätzliche Dichtmasse notwendig
- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen
- überputz- und überstreichbar
- geprüft von der MPA-Hannover und der MFPA Leipzig

#### Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband KONVARI wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt.

• Für innen und außen  
• keine Dichtmasse\*  
• schnellere Verarbeitung



Variante B: Power Haft-Kleber Blendrahmenkleber

Variante C: Power Haft-Kleber Blendrahmenkleber

Variante D: Power Haft-Kleber Blendrahmenkleber

Variante E: Power Haft-Kleber Blendrahmenkleber

Lieferform:				
Rollen (lfm):	à 50			
VPE:	Breite	Menge	Breite	Menge
	50 mm	500 lfm	120 mm	200 lfm
	70 mm	350 lfm	150 mm	150 lfm
	100 mm	250 lfm		
Farbe:	weiß			

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



\* Auf fettfreien, sauberen, trockenen und geeigneten Untergründen