


Sortiment



Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.		Zulassung			Bohrer-nenn-durchmesser d_0 [mm]	Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h_2 [mm]	Ankerlänge l [mm]	Maximale Nutzlänge t_{fix} [mm]	Gewinde [M]	Schlüsselweite (Innen-6kant) [SW]	Durchmesser Senkkopf D [mm]	Tiefe der Senkung x [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
	Stahl, galvanisch verzinkt gvz	Nicht rostender Stahl A4	ETA	ICC	Seismic C1/C2									
FH II 10/15 SK	503136	-	■	-	-	10	70	65	15	M6	4	18	5	50
FH II 10/25 SK	503137	-	■	-	-	10	80	75	25	M6	4	18	5	50
FH II 10/50 SK	503138	-	■	-	-	10	105	100	50	M6	4	18	5	50
FH II 12/15 SK	044917	510931 ¹⁾	■	-	C1/C2	12	95	90	15	M8	5	22	5,8	25
FH II 12/25 SK	044918	-	■	-	C1/C2	12	105	100	25	M8	5	22	5,8	25
FH II 12/30 SK	-	510932 ¹⁾	■	-	C1/C2	12	110	105	30	M8	5	22	5,8	25
FH II 12/50 SK	044919	510933 ¹⁾	■	-	C1/C2	12	130	125	50	M8	5	22	5,8	25
FH II 15/15 SK	044920	510934 ¹⁾	■	▲	C1/C2	15	105	100	15	M10	6	25	5,8	25
FH II 15/25 SK	044921	-	■	▲	C1/C2	15	115	110	25	M10	6	25	5,8	25
FH II 15/50 SK	044922	-	■	▲	C1/C2	15	140	135	50	M10	6	25	5,8	25
FH II 18/15 SK	044923	-	■	▲	C1/C2	18	120	115	15	M12	8	32	8	20
FH II 18/25 SK	044924	-	■	▲	C1/C2	18	130	125	25	M12	8	32	8	20
FH II 18/30 SK	-	510935 ¹⁾	■	-	C1/C2	18	135	130	30	M12	8	25	8	20
FH II 18/50 SK	044925	-	■	▲	C1/C2	18	155	150	50	M12	8	32	8	20

1) ICC Zulassung nicht für A4